

SUORITUSTASOILMOITUS

No:

2013-06-10

Version:

1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

KL, Katrilli, Jazzy, Rocky ja Foxy kumibitumiset kattolaatat sekä räystääs-/harjalevyt

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

KL, Katrilli, Jazzy, Rocky ja Foxy kumibitumiset kattolaatat sekä räystääs-/harjalevyt

TUOTTEEN KUVAUS

Tuotetyppi	SBS-kumibituminen kattolaatta
Kiinnitystapa	Mekaanisesti naulaamalla
Pintaumasassa	SBS-modifioitu kumibitumi
Tukikerros	Lasihuopa
Yläpinta	Liuske- tai mineraalisirote
Alapinta	Hiekka ja itseliimautuva SBS-modifioitu kumibitumi
Nimellispaino	4300 ± 300 g/m ²
Nimellispaksuus	3,0 mm (± 10 %)
Leveys	1000 mm (± 3 mm)
Korkeus	317 mm (± 3 mm)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

EN 544 :2011 Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

6. AVCP-luokka

3

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

KATEPAL OY, PL 33, 37501 Lempäälä, Puh: (03) 375 9111, Fax: (03) 375 0974
Internet: www.katepal.fi Email: katepal@katepal.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasuiloituksesta:

JÄRJESTELMÄ 3: Ilmoitettu testauslaboratorio VTT Expert Services No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella

8. ETAn perustuva DoP:

ei tarvita

9. Ilmoitetut suoritusasot

PALO-OMINAISUUDET

	Paloluokka	Luokitus	Menetelmä
Ulkopuolisen palon kesto ¹⁾	B _{ROOF} (t1)	EN 13501-5	ENV 1187 (t1)
Ulkopuolisen palon kesto ¹⁾	B _{ROOF} (t2)	EN 13501-5	ENV 1187 (t2)
Ulkopuolisen palon kesto ¹⁾	B _{ROOF} (t4)	EN 13501-5	ENV 1187 (t4)
Palokäyttäytyminen	F	EN 13501-1	EN ISO 11925-2

¹⁾ Luokitus B_{ROOF} on voimassa puiseilla ja palamattomalla alustalla sekä aluskatteen kanssa että ilman sitä.

ILMOITETUT SUORITUSTASOT

ILMOITETUT SUORITUSTASOT	EN 544 vaatimus	Yksikkö	Tulokset	Menetelmä
Vetolujuus, +23 °C				
leveysuuntaan	≥ 600	N/50 mm	OK	EN 12311-1
korkeussuuntaan	≥ 400	N/50 mm	OK	
Naulanvarrenrepäisyjujuus	≥ 100	N	OK	EN 12310-1
Bitumin määrä	≥ 1300	g/m ²	OK	EN 544 :2011
Lämmönkestävyys	≤ 2 mm, 90 °C	mm	OK	EN 1110
Mittapysyvyys	± 3	mm	OK	EN 544 :2011
leveys	± 3	mm	OK	EN 544 :2011
korkeus				
UV säteilyn kesto (60 sykliä)	no defects	-	OK	EN 1297-1
Siroteen irtoaminen	≤ 2,5	g	OK	EN 544 :2011
Vedenimeytyminen	≤ 2	%	OK	EN 544 :2011

VAARALLISET AINEET

NPD

Huom. 1: Tuote ei sisällä asbestia tai kivihiiltä.

Huom. 2: Harmonisoitujen Eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisten aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan käyttömaan kansallisia määräyksiä tarvittaessa.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasuiloitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lempäälä 2013-06-10

Ahti Kekonen / Toimitusjohtaja

Versio: 1
Päivitetty: 06/2013

Valmistaja varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman erillisiä ilmoituksia.