

# Technické parametre - Metrotile Ln Štandard

Oceľová strešná krytina s organickým povlakom bez kamenného granulátu



|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Krytina                      | Ln Štandard                                                                          |
| Výrobca                      | Metrotile CE, s.r.o.                                                                 |
| Výrobca plechu               | U. S. Steel Košice, s.r.o.                                                           |
| Farba RAL                    | <b>RAL 3009 - Červeno hrdzavá</b>                                                    |
|                              | <b>RAL 8017 - Hnedo čokoládová</b>                                                   |
|                              | <b>RAL 8004 - Červeno tehlová</b>                                                    |
|                              | <b>RAL 9005 - Čierna hlboká</b>                                                      |
|                              | <b>RAL 7016 - Sivo antracitová</b>                                                   |
| Ochranná fólia               | Áno                                                                                  |
| Organický povlak             | Štandardný polyester 25 µm                                                           |
| Druh lesku                   | Mat (M)                                                                              |
| Lesk                         | ≤ 10                                                                                 |
| Štruktúra povrch. úpravy     | Štruktúrovaná (Š)                                                                    |
| Kategória UV odolnosti       | RUV3                                                                                 |
| Odolnosť voči poškrabaniu    | ≥ 1,8                                                                                |
| Kategória koróznej odolnosti | RC3                                                                                  |
| Polomer ohybu - T-ohyb       | ≤ 3,5 T                                                                              |
| Kovový povlak                | Zinok (Z275)                                                                         |
| Kvalita ocele                | DX51D+Z                                                                              |
| Hrúbka plechu                | 0,5 mm                                                                               |
| Záruka na lak                | 10 rokov                                                                             |
| Záruka na prehrdzavenie      | 20 rokov                                                                             |
| Životnosť                    | 30 - 35 rokov                                                                        |
| Rozmer panela                |  |

## Dodávateľ:

PROKOM SR, s.r.o.  
Galvaniho 2/a  
Bratislava 821 04

IČO: 36705101  
IČ DPH: SK2022287652  
OR MS Bratislava III, 43342/B

Web: [www.prokom-sr.sk](http://www.prokom-sr.sk)  
E-mail: [prokom@prokom-sr.sk](mailto:prokom@prokom-sr.sk)  
T.č.: +421 911 554 666 / +421 243 414 021