

NET-TROL®

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA



► Odstraňovač šedi a čistič povrchu

POPIS VÝROBKU:

NET-TROL® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který oživuje šedé, počasim ošlehané venkovní dřevo, které je vzhledem ke své původní barvě nedokonalé. Na rozdíl od bělicích čističů a čističů na bázi chlóru nenaruší dřevěná vlákna. NET-TROL® odstraňuje z povrchu špinu a vrací jasný a živý vzhled povrchům.

VLASTNOSTI:

- Rozjasňuje a vrací barvu veškerému šedému zvětralému dřevu bez bělení.
- Působí rychle a navráti šedému zvětralému dřevu jeho přirozenou barvu za 15 minut.
- Je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva: Měkké dřevo (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva) smrk, modřín, borovice, cedr apod. Tvrz dřeva - teak, iroko, ipe, bangkirai dub, kaštan a pod.
- Čistí a neutralizuje skvrny způsobené tříslovinami.
- Skvělý odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního náteru.
- Odstraňuje všechny stopy po zvětrávání připisované houbám, plísním, znečištění apod.
- Vrací lesk matným plastům vystavených vlivům počasí a UV záření.
- Odstraňuje rezavé skvrny z povrchu.
- Čistí zabarvený a znečištěný beton.
- Neutralizuje povrchy očištěné přípravky na čištění jako DILUNETT®, AQUANETT®, PREPDECK® nebo CDKP® 90*.
- Je bezpečný při použití – neškodí rostlinám ani keřům.
- Je snadno biologicky odbouratelný, protože neobsahuje ředitla ani bělidla a je rozpustný vodou.
- Chrání a zlepšuje přírodní krásu dřeva v exteriéru s finální povrchovou úpravou OWATROL®.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

Určen pro venkovní použití

- Slouží k odstranění šedých a zvětralých dřevěných vláken z neošetřeného dřeva.
- Vhodný pro vodorovné nebo svislé povrchy – obklady, ploty, podlahy, paluby lodí, zahradní terasy, zahradní nábytek atd.
- Ideální pro venkovní dřevěné povrchy, které vyžadují očištění. Vhodný i na jiné povrchy - různě znečištěný beton, zabarvený kámen, plast, sklolaminát.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ rozpouštědla: voda

Měrná hmotnost (při 20°C): $1,07 \pm 0,05$

Forma: gel

Hořlavost: nezařazen mezi hořlaviny

Skladovatelnost: minimálně 18 měsíců v originálním neotevřeném balení

Velikost balení: 1l, 2,5l, (15l na objednání)

Vzhled a zá�ach: modrý, čerstvý mýdlový zá�ach

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: mimo rozsah

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- Jemný štětec
- Štětec s tvrdými štětinami/nylonový štětec
- Tlakový čistič
- Nosit chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a oblečení.

PROKOM SR s.r.o., Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava

Telefón/Fax: +421 243 414 021, GSM: +421 911 554 666

E-mail: prokom@prokom-sr.sk, Web: www.prokom-sr.sk



ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepat. Zakrýt všechny plochy, které chcete ochránit a důkladně navlhčit rostliny a keře. NET-TROL® nanášet při teplotách mezi +5°C až +35°C. Nenanášet na horký povrch, protože přípravek NET-TROL® rychle uschné a nedosáhne požadovaného výsledku. Při čištění svislého dřeva, postupovat od spodu nahoru, aby nedošlo k vytvoření pruhů.

APLIKACE:

UPOZORNĚNÍ:

Mokré povrchy mohou být kluzké, proto během nanášení dávat pozor při chůzi po mokrému povrchu. Pokud se čistič NET-TROL® nechá dlouho působit, můžou zmatnit natřené povrchy a některé kovové spojovací prvky. Nutno rychle opláchnout nebo utřít mokrým hadříkem.

► Dřevo, kámen, beton:

Navlhčit povrch čistou vodou a na vlhký povrch nanést přípravek NET-TROL® syntetickým štětcem nebo válečkem (střední nebo dlouhý vlas). Okartáčovat povrch tvrdým nylonovým/syntetickým kartáčkem. Nechat působit 10 až 20 minut. Pokud povrch začne schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovače, aby zůstal přípravek NET-TROL® aktivní. Při oplachování povrchu vodou, je povrch nutno drhnout nebo použít tlakový čistič (max. 60 baru). V případě potřeby postup opakujte. Očištěné dřevo nechejte uschnout 48 hodin, nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhkosti požadované vybraným finálním nátkem.

► Skvrny po hřebících:

Očistit povrch od nečistot. Po čistění navlhčit povrch čistou vodou. Na vlhký povrch i skvrnu naneste přípravek NET-TROL®. Neoplachovat dokud skvrna nezmizí.

► Plast nebo sklolaminát:

Navlhčit povrch čistou pitnou vodou. Na vlhký povrch nanést přípravek NET-TROL® štětcem a nechat působit 10 minut. Povrch vydrhnout měkkým nebo středně tvrdým nylonovým kartáčem.

Opláchnout velkým množstvím čisté vody.

VYDATNOST:

- Vydatnost 5 - 10 m² /l
- Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

OMEZENÍ:

Nepoužívat na hliník.

ČIŠTĚNÍ:

Mýdlem a vodou.

SKLADOVÁNÍ:

- Nespotřebované množství uskladnit v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
- Neskladovat v kovových nádobách.
- Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkонтrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaši zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

BEZPEČNOST:

Uchovávat mimo dosah dětí. S odkazem na text na štítku a bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na info@owatrol-natery.cz

Datum vystavení:

Květen 2012 / verze 01 / Stejný výrobce



PROKOM SR s.r.o., Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava
Telefón/Fax: +421 243 414 021, GSM: +421 911 554 666
E-mail: prokom@prokom-sr.sk, Web: www.prokom-sr.sk