

CENNÍK TEPELNE UPRAVENÉHO REZIVA ThermoWood®



Rezivo ThermoWood® - tepelne upravené nehotované stavebné rezivo, kvalita AB

!!! UPOZORNENIE - NEJEDNÁ SA O KUSOVÝ PREDAJ. JE MOŽNÝ DOVOZ IBA UCELENÝCH VÝROBNÝCH BALÍKOV 2-7 m³ !!!

Drevina	Kvalita	Tepelná úprava	Rozmery v mm	Dĺžka v m	Cena
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	19 x 100*	3 až 5,4 m	Cena bude stanovená podľa konkrétneho dopytu. Minimálne množstvo 2-7 m³.
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	25 x 100*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	25 x 125*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	25 x 150*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	32 x 100*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	32 x 125*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	32 x 150*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	50 x 75*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	50 x 100*	3 až 5,4 m	
Borovica	AB	Thermo-D - 212°C	50 x 150*	3 až 5,4 m	
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	22 x 150*	3 až 5,4 m	
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	22 x 175*	3 až 5,4 m	
		Thermo-S - 190°C			
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	22 x 200*	3 až 5,4 m	
		Thermo-S - 190°C			
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	22 x 225*	3 až 5,4 m	
		Thermo-S - 190°C			
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	25 x 150*	3 až 5,4 m	
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	25 x 200*	3 až 5,4 m	
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	32 x 150*	3 až 5,4 m	
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	38 x 150*	3 až 5,4 m	
Severský smrek	AB	Thermo-D - 212°C	50 x 150*	3 až 5,4 m	

Poznámky:

Položky označené *:

Sortiment "NA OBJEDNÁVKU" - minimálne množstvo pre objednanie je ucelený výrobný balík podľa aktuálnej skladovej ponuky dostupných výrobných balíkov u výrobcu.

Dĺžka v m = v prípade dĺžkového rozpätia 3 až 5,4 m sú dĺžky odstupňované po 0,3 m.

Ponuku dostupných skladových výrobných balíkov vrátane presnej dĺžkovej špecifikácie Vám zašleme obratom na základe Vašej konkrétnej požiadavky !!!

Tepelná úprava reziva:

Thermo D = tmavo hnedá farba (použitie pre exteriér i interiér, teplotný režim $212 \pm 3^\circ\text{C}$).

Thermo S = svetlo hnedá farba (použitie iba v interiéri, teplotný režim $190 \pm 3^\circ\text{C}$).

Balenie reziva:

Zväzky na podkladových hranoloch šírky cca 1,1 m stiahnuté PE páskou a zabalené v netransparentnej PVC fólii.

Veľkosť/objem balenia:

Rozmer obvykle 1,1 m x 1,1 m x dĺžka. Objem balenia sa podľa aktuálnych možností pohybuje od 2 m³ do 7 m³.

Použitie:

Pre všetky exteriérové a interiérové aplikácie, vhodné aj pre ďalšiu úpravu - hobľovanie, frézovanie, lepenie atď.

Dodacia lehota:

Štandardne **2 - 4 týždne v prípade skladového programu**. V prípade novej výroby orientačne cca 4 - 8 týždňov.

Doprava reziva:

ZDARMA po celom území Slovenska na Vami určené miesto.

Popis reziva:



Vstupnou surovinou pre tepelnú úpravu reziva je výber vhodných výrezov drevnej hmoty z najkvalitnejšieho fínskeho borovicového reziva. Surovina pre výrobu prírezov je získavaná riadenou ťažbou fínskych lesov. Pôvod dreva, jeho kvalita a ekologická nezávadnosť je vždy preukázateľne dokladovaná, o čom svedčí udelenie certifikátu PEFC.

Pre tepelné spracovanie možno použiť len výber suroviny dodávaný z fínskych píl, ktoré sú pre tepelnú úpravu vhodné. Tento výber sa vykonáva na fínskych pílach s maximálnou starostlivosťou. Finálnym výrobkom je tepelne upravené rezivo so širokou škálou použitia.

K dispozícii je tepelne upravené rezivo s hrúbkou 19 - 50 mm šírku 50 - 200 mm. Jeho dĺžky sú v rozmedzí od 3 m do 5,4 m.

Možno ho použiť pre výrobu stavebných prvkov pre interiér aj exteriér, čo umožňuje vykonanú tepelnú úpravu Thermo D (teplotný režim $212 \pm 3^\circ\text{C}$).

Dodávky tepelne upraveného reziva realizujeme iba v ucelených výrobných baleniach podľa aktuálnej ponuky výrobcu. Ide teda o dodávky "na objednávku" s termínom dodania 2 - 8 týždňov.



PROKOM SR s.r.o., Galvaniho 2/a, Bratislava 821 04

GSM: + 421 911 554 666, E-mail: prokom@prokom-sr.sk

www.prokom-sr.sk