



# SMREKOVEC SIBÍRSKY

## Terasové a obkladové profily

- S Dlhá životnosť v exteriéri.
- S Veľmi vysoká hustota dreva.
- S Vysoká mechanická odolnosť.
- S Najtvrdší z mäkkých drevín.
- S Vysoký obsah živice vytvára prirodzenú ochranu.
- S Živica chráni drevo proti prenikaniu vlhkosti.
- S Veľmi dobrá biologická odolnosť 3. triedy.
- S Ekonomické riešenie s maximálnym výkonom.

Smrekovec sibírsky je **najtvrdšia ihličnatá drevina** rastúca v arktických podmienkach ruskej tajgy. V extrémnych a dlhotrvajúcich mrazoch rastie iba pomaly, čo má za následok **mimoriadnu hustotu a tvrdosť dreva**. Vysoký obsah živice pomáha **odpuďzovať vodu** a tým napomáha **k ochrane proti plesniam a drevokazným hubám** aj bez nutnosti impregnácie.


Sibírsky smrekovec má omnoho lepšie vlastnosti ako väčšina mäkkých drevín alebo tlakovo impregnovaná borovica. **Pre použitie v exteriéri sa sibírsky smrekovec suší v sušiarňach na hodnotu vlhkosti 18% +/- 2%**, čo je optimálna hodnota pre aklimatizovanie v exteriéri a dosiahnutie rovnovážnej vlhkosti. Drevo sibírskeho smrekovca je obvykle starého rastu (v priemere 300 rokov a viac) s veľmi hustými letokruhmi (obvykle do 1,5 mm).



**Materiál pre výrobu sa zabezpečuje z trvalo udržateľných obhospodarovaných lesov.**


# Obkladové profily zo sibírskeho smrekovca

**Terasový profil**  
28 x 120 mm  
(jemne drážkovaný / ryhovaný)




(možnosť obojstranného použitia)

**Lichobežník**  
21 x 70 mm



**Lichobežník**  
21 x 120 mm



**Konštrukčný hranol**  
45 x 70 mm



Profil	Terasový profil 28 x 120 mm	Lichobežník 21 x 70 mm	Lichobežník 21 x 120 mm	Konštrukčný hranol 45 x 70 mm
Skladové dĺžky	3 a 4 m	3 a 4 m	3 a 4 m	3 a 4 m
Spotreba	8 bm / m <sup>2</sup>	14,3 bm / m <sup>2</sup>	8,3 bm / m <sup>2</sup>	
Trieda kvality	AB	AB	AB	C
Biologická odolnosť	Trieda 3 - Dobrá odolnosť voči hnilobe			
Vlhkosť	KD 18% +/- 2% (sušené v sušiarňach)			
Pôvod	Rusko – Sibírska časť (Krasnojarsk Krai a Irkutsk)			
Tolerancia rozmerov	= -10 mm / +30 mm (výrobná odchýlka), šírka = -5 mm / +5 mm (podľa aktuálnej vlhkosti), hrúbka = -2 mm / +2 mm (podľa aktuálnej vlhkosti)			

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR PRE SR:



**PROKOM SR s.r.o.**

Galvaniho 2/a  
821 04 Bratislava

Tel.: +421 243 414 021

GSM: +421 911 554 666

Mail: prokom@prokom-sr.sk

GPS: 48°10'37.89"N, 17°10'9.16"E

Váš predajca:

DOPRAVA ZDARMA PO CELEJ SR PRI NÁKUPE NAD 200 € BEZ DPH / 240 € S DPH